

气压罐参数表

规格型号	有效容积	总容积	卧式重量 (公斤)						立式重量 (公斤)					
			0.6MPa	δ	1.0 MPa	δ	1.6 MPa	δ	0.6 MPa	δ	1.0 MPa	δ	1.6 MPa	δ
Φ1600×3200	1.5	5.8	1987(Q235B)	10	2505(Q235B)	12	2505(16MnR)	12	1609(Q235B)	10	2134(Q235B)	12	2134(16MnR)	12
Φ1800×4400	3	10.4	2650(Q235B)	10	3330(Q235B)	12	3330(16MnR)	12	2226(Q235B)	10	2906(Q235B)	12	2906(16MnR)	12
Φ2000×4000	3	11.5	3062(Q235B)	10	3950(Q235B)	14	3950(16MnR)	14	2626(Q235B)	10	3514(Q235B)	14	3514(16MnR)	14
Φ2200×4400	4.5	15.3	3885(Q235B)	10	4923(Q235B)	14	4923(16MnR)	14	3107(Q235B)	10	4145(Q235B)	14	4145(16MnR)	14
Φ2400×4400	6	18.08	4547(Q235B)	12	4547(16MnR)	12	5988(16MnR)	16	3783(Q235B)	12	3783(16MnR)	12	5224(16MnR)	16
Φ2400×4800	6	19.89	4831(Q235B)	12	4831(16MnR)	12	6367(16MnR)	16						
Φ2400×5200	7.5	21.7	5116(Q235B)	12	5116(16MnR)	12	6746(16MnR)	16						
Φ2400×5800	7.5	22.6	5542(Q235B)	12	5542(16MnR)	12	7314(16MnR)	16						

规格型号	有效容积	总容积	立式重量 (公斤) Q235B							
			0.6 MPa	δ	1.0 MPa	δ	1.2 MPa	δ	1.6 MPa	δ
Φ600×1700	150 L	0.38 m ³	158	4	181	5	207	6	253	8
Φ800×2100	300 L	0.70 m ³	242	5	275	6	345	8	411	10
Φ1000×2300	450 L	1.29 m ³	392	6	491	8	592	10	691	12
Φ1200×2600	600 L	1.94 m ³	474	6	600	8	725	10	855	12

按上法兰入孔为 DN200 计算, Φ600 和 Φ800 筒体按 1060mm 计算, Φ1000 和 Φ1200 筒体按 1260mm 计算